

Bestätigung

Nr. P-2774/09

Handelsbezeichnung.....:	Audi A6		VW Passat		
Typ.....:	4B		3B	3BG	3BS
EG-TG-Nr.....:	e1*70/156-96/27*0051, e1*70/156-98/14*0051, e1*70/156-2001/116*0051		e1*70/156-98/14*0157, e1*70/156-2001/116*0157, e1*70/156-98/14*0173		
ursprüngl. Motorleistung.:	bis 220 kW				
Antriebsart.....:	Front-und Allradantrieb				
VIN-Code.....:					
Änderungsbezeichnung.:	Felgen-/Reifenumrüstung und Einbau von Distanzscheiben				
Änderungstypen.....:	Verwenden von nicht originalen Felgen-/Reifen-Kombinationen (A1a) Verändern der ET um mehr als 1% (der Spurbreite) pro Radseite (A1b)				

Bauteilhersteller.....: **Power Tech GmbH, D-56235 Ransbach-Baumbach**
 Umbaufirma.....: **PAW Performance, 3532 Mirchel**
 Umbauteile.....: **Es können wahlweise nachfolgende Felgen und Reifen verwendet werden:**

Felgen.....:	Felgendimension		zulässig auf	
	B/∅	Gesamteinpresstiefe ¹⁾	VA	HA
	5 ½ bis 10 x 15	≥ - 10 mm	X	X
	6 bis 10 ½ x 16	≥ - 10 mm	X	X
	6 ½ bis 13 x 17	≥ - 10 mm	X	X
	7 bis 13 x 18	≥ - 10 mm	X	X
	7 ½ bis 13 x 19	≥ - 10 mm	X	X
	8 bis 13 x 20	≥ - 10 mm	X	X
	8 bis 11 ½ x 21	≥ - 10 mm	X	X

Abkürzungen:

- VA = Vorderachse
- HA = Hinterachse
- B = Felgenmaulweite
- ∅ = Felgendurchmesser
- ET = Einpresstiefe

Auflagen und Erklärungen:

¹⁾ Gesamteinpresstiefe	Mögliche Gesamteinpresstiefe in mm (=ET-Felge abzüglich der Dicke der Distanzscheibe). Die angegebene Gesamteinpresstiefe darf nicht unterschritten werden. Bei grösserer ET ist besonders die Einhaltung der Freigängigkeit (siehe "notwendige Anpassungen") zu kontrollieren.
Zulässige Felgenmaulweitendifferenz VA/HA	VA gleich HA oder VA max. 3" kleiner
Zulässige Gesamteinpresstiefen-Differenz VA/HA	VA gleich wie HA oder VA max. 30 mm grösser
Zulässige ∅ -Differenz VA/HA	VA und HA gleich
Felgeneignungserklärung	Sofern es sich nicht um eine Originalfelge handelt, ist der Zulassungsstelle eine Eignungserklärung gemäss asa-Richtlinie 2A vorzulegen.

Reifen.....:	Zulässige Reifendurchmesser	590 mm bis 694 mm (gemäss ETRTO: Overall Diameter Maximum in Service)
	Zulässige Reifenbreite	gemäss ETRTO oder Bestätigung vom Reifenhersteller
	Auflagen und Erklärungen:	
	Zulässige Reifen-Profilmuster	VA gleich HA oder Bestätigung vom Reifenhersteller
	Zulässige Reifenbreite-Differenz VA/HA	VA gleich wie HA oder HA grösser
	Fahrzeuge mit Allradantrieb und/oder ABV	Reifendurchmesser VA gleich HA (zulässige Differenz <12 mm)
Mindesttragkraft / Geschwindigkeitsindex	für das betreffende Fahrzeug ausreichend	

Distanzscheiben.....:	Ausführung D			Ausführung A		
	Bezeichnung	Dicke (mm)	Werkstoff	Bezeichnung	Dicke (mm)	Werkstoff
	30.018 ww. 6102	5	LM	40.351	20	LM
	30.347	5	LM	40.352	25	LM
	30.310	8	LM	40.353	35	LM
	30.203 ww. 1010	10 / 11.5	LM			
	30.348	11	LM			
	30.005 ww. 4510	15	LM			
	30.349	15	LM			
	30.096 ww. 6202	20	LM			
	30.350	20	LM			

Auflagen und Erklärungen:

Anbau zulässig auf	VA und HA oder nur HA
Zulässige Dicken-Differenz VA/HA	VA und HA gleich dick oder VA dünner als HA